

Le bois déchiqueté peut être valorisé sous deux formes :

- Bois énergie pour les chaudières collectives ainsi que chez les particuliers
- Bois paillage pour vos haies bocagères, vos massifs, votre jardin...

Préparation du chantier :



Rangement du bois

Avant le déchiquetage, le chantier doit être préparé de façon optimale :



- Bon accès au chantier, permettant le passage de la déchiqueteuse et des remorques
- Bois rangé en andain, avec la base des branches ou des troncs disposés perpendiculairement au passage de la déchiqueteuse



Le bois ne doit pas contenir d'indésirables (doigts de fourches, pierres, terre...)
La qualité du rangement du bois peut faire varier le coût de déchiquetage de 10 à 20 %

Organisation :

- Pendant le déchiquetage, il faut prévoir au moins deux remorques pour le transport des plaquettes vers le lieu de stockage afin de ne pas ralentir le chantier.
- Une pesée est réalisée avant la livraison sur plate-forme.



Tous les chantiers empiétant sur la route doivent obligatoirement être signalés. Une demande est à effectuer auprès des services départementaux et/ou de la gendarmerie et/ou de la police municipale afin d'obtenir une autorisation d'occupation du domaine routier.



coûts du broyage et rendement

Les tarifs varient de 4 à 8 € / MAP* pour un rendement qui varie de 20 à 80 MAP / heure.



*MAP : mètre apparent plaque